

# KIPPER

## Standaard

Thermisch verzinkt  
 Spatborden pvc  
 Bodem: multiplex 15 mm met staalplaat (optie voor 1500 kg)  
 Aluminium zijborden 350 mm, 3-zijden scharnierend  
 Ladderdrager  
 Lichten ingebouwd  
 Stekkerhouder  
 Reservewiel  
 Neuswiel  
 Elektrische bediening (optie voor 1500 kg)  
 Sjorgbeugels in randprofiel

## Opties

Vlakzeil  
 Kader met zeil 1500 mm binnenhoogte  
 Opbouw draadnet 600 mm  
 Opbouw aluminium 350 mm  
 Steunpoten  
 Geïntegreerde aluminium oprijplaten  
 Verlaagd chassis  
 Noodhandpomp  
 3-zijden kippend



Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Geremde assen	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laadvermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
KIPPER	2500x1500x350	3935x1630x1680	2	1500	1065	435	155R13
KIPPER	3000x1500x350	4435x1630x1680	2	1500	1010	490	155R13
KIPPER	3000x1500x350	4500x1630x1990	2	2000 2700 3000 3500	1200 1900 2190 2620	800 800 810 880	155R13 165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	3000x1800x350	4500x1930x1990	2	2000 2700 3000 3500	1170 1870 2160 2580	830 830 840 920	155R13 165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	3300x1800x350	4800x1930x1990	2	2700 3000 3500	1830 2120 2540	870 880 960	165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	3500x1800x350	5000x1930x1990	2	2700 3000 3500	1800 2090 2510	900 910 990	165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	4000x1800x350	5500x1930x1990	2	2700 3000 3500	1730 2020 2440	970 980 1060	165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	4000x2000x350	5500x2130x1990	2	2700 3000 3500	1700 1990 2410	1000 1010 1090	165R13C 185R14C 185R14C

Optie: opbouw aluminium



Optie: opbouw draadnet




Optie: 1500 kg met handpomp



Optie: kader met zeil



Optie: 3-zijden kippend



Optie: geïntegreerde aluminium oprijplaten



Werksteun



Optie: steunpoten